002694

legrand

Alimentatore modulare KNX. Connessione al bus tramite connettore KNX rossonero. Tensione d'ingresso: 230 V +10%÷15%, 50÷60 Hz. Tensione d'uscita: 29 V ±1V d.c. SELV. Tensione d'uscita aux 29 V ±2V d.c. SELV. Corrente d'uscita: 640 mA. Installazione su guida DIN, dimensioni 6 moduli DIN

Caratteristiche tecniche

Marchio	Legrand
Tensione	Out: 29 V ±1 Vd.c. SELV. In: 230 V +10%÷-15%,50÷60 Hz.
Frequenza nominale	50-60 Hz
Corrente In	640 mA
Moduli	6 DIN
Serie	

Documentazione tecnica

? Disegno DWG

? Istruzioni d'uso

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura ,essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.

Completa con

002692
Interfaccia contatti KNX a 4 canali di i...

002693
Interfaccia binaria KNX dotata di 4 cana...

048918
Sensore KNX da soffitto a doppia tecnolo...

048919
Sensore KNX da soffitto ad infrarossi pa...

048921
Sensore KNX da parete ad infrarossi pass...

048922
Sensore KNX da soffitto, infrarossi pass...

048960
Sensore KNK ad infrarossi passivo, Grado...

048962
Sensore KNX con rilevamento a microonde....

MARCHI DISTRIBUITI DA BTICINO legrand Netatmo IME

Pagina sorgente: *https://www.catalogo.bticino.it/prodotto/soluzioni-per-lefficienza-energetica/lighting-control---sistema-filare-bus-knx/dispositivi-dinfrastruttura-ed-automazione/LEG-002694-IT*