

Profilo Ambientale di Prodotto

Punto luce con pulsante serie Living Now



GLI IMPEGNI AMBIENTALI DI BTICINO

• **Integrare la gestione dell'ambiente nei siti industriali**

BTicino si preoccupa della protezione e salvaguardia dell'ambiente dalla fabbricazione dei suoi prodotti. Per questo, tutti i siti sono certificati ISO 14001 o sono impegnati nell'applicazione di una politica di gestione responsabile dell'ambiente.

• **Proporre ai nostri clienti delle soluzioni rispettose dell'ambiente**

Proporre delle soluzioni innovative per consentire ai nostri clienti la progettazione d'installazioni che consumino meno energia, siano meglio gestite e più rispettose dell'ambiente.







• **Prendere in considerazione l'ambiente nella progettazione dei prodotti e fornire informazioni conformi alla norma ISO 14025**

Ridurre l'impatto del prodotto sull'ambiente lungo tutto il suo ciclo di vita.

Fornire ai nostri clienti tutte le informazioni pertinenti (composizione, consumi, fine vita...).



DESCRIZIONE DEI PRODOTTI

Funzione	Consentire, attraverso il prodotto installato all'interno di una placca corredata da supporto a viti, il comando (con la pressione del pulsante) e l'interruzione (con il rilascio) di un circuito elettrico in bassa tensione (250 V) per un carico massimo di 10 A. Corredabile con retroilluminazione.		
Prodotto di Riferimento			
	BT-KA4803KW	2 x BT-K4950	BT-K4703
	Placca Living Now 3moduli, bianco	Falso polo 1 modulo	Supporto 3moduli con valva di protezione e viti di fissaggio
			
	BT-K4005	2 x BT-KW00	BT-KW01
	Pulsante 1P 10AX 250V illuminabile 1 modulo	Cover per falsi poli 1 modulo bianco	Cover illuminabile 1 modulo bianco

Tutte le informazioni menzionate nel presente documento (caratteristiche e dati) sono suscettibili di modifiche e non possono dunque costituire un impegno da parte nostra.



PRODOTTI INTERESSATI

I dati ambientali sono rappresentativi dei seguenti codici:

BT-KA4803KW	BT-K4950	BT-K4703	BT-K4005	BT-KW00	BT-KW01
BT-KA4803ZW - 3NW - 3DW - 3DA - 3MW - 3KM - 3ZM - 3DM - 3MM - 3KG - 3NG - 3ZG - 3DG				BT-KG00 BT-KM00	BT-KG01 BT-KM01

Profilo Ambientale di Prodotto

Punto luce con pulsante serie Living Now



MATERIALI E SOSTANZE

Questo prodotto non contiene le sostanze proibite dalle regolamentazioni in vigore al momento della sua immissione sul mercato. Rispetta le restrizioni d'utilizzo delle sostanze pericolose fissate dalla direttiva RoHS 2011/65/UE.

Massa totale del prodotto di riferimento	228 g (tutti gli imballaggi inclusi)				
Plastica in % sulla massa		Metallo in % sulla massa		Altro in % sulla massa	
Poliammide	24,3 %	Acciaio	2,7 %		
Policarbonato	13,4 %	Leghe di rame	0,8 %		
ABS	6,4 %	Leghe d'argento	< 0,1 %		
Polichetone	2,3 %				
Altre plastiche	0,1 %				
Imballaggi					
Polietilene	1,9 %			Carta / cartone	25,4 %
PVC	1,6 %			Legno	21,0 %
Polipropilene	0,1 %				
Totale plastica	50,1 %	Totale metalli	3,5 %	Totale altro	46,4 %

Stima di impiego di materiale riciclato: 19 % in massa.

Per i punti luce con placche in zama:

Massa totale del prodotto di riferimento	288 g (tutti gli imballaggi inclusi)				
Plastica in % sulla massa		Metallo in % sulla massa		Altro in % sulla massa	
Poliammide	19,3 %	Zama	23,5 %		
Policarbonato	7,4 %	Acciaio	2,1 %		
ABS	4,2 %	Leghe di rame	0,6 %		
Polichetone	1,8 %	Leghe d'argento	< 0,1 %		
Altre plastiche	0,1 %				
Imballaggi					
Polietilene	1,5 %			Carta / cartone	21,5 %
PVC	1,3 %			Legno	16,7 %
Polipropilene	< 0,1 %				
Totale plastica	35,6 %	Totale metalli	26,2 %	Totale altro	38,2 %

Stima di impiego di materiale riciclato: 12 % in massa.



FABBRICAZIONE

Questo prodotto proviene da siti che hanno ricevuto la certificazione ambientale ISO 14001.



DISTRIBUZIONE

I prodotti sono distribuiti a partire da centri logistici localizzati per ottimizzare il trasporto. Il Prodotto di Riferimento è trasportato prevalentemente su strada, per una distanza media di 780 km, rappresentativa di una commercializzazione in Europa.

Gli imballaggi sono conformi alla direttiva europea 2004/12/CE sugli imballaggi e sui rifiuti provenienti dagli imballaggi ed al decreto italiano di recepimento (D.lgs 152/06 e s.m.i.). La percentuale di riciclabilità a fine vita è del 91 % (in % sulla massa dell'imballaggio).

Profilo Ambientale di Prodotto

Punto luce con pulsante serie Living Now



■ INSTALLAZIONE

Per l'installazione di questo prodotto sono necessari solamente degli utensili standard.



■ UTILIZZO

In normali condizioni d'uso, questo tipo di prodotto non richiede operazioni di riparazione, manutenzione o l'impiego di prodotti aggiuntivi.



■ FINE VITA

Il fine vita dei prodotti è stato preso in considerazione fin dalla loro progettazione. Lo smantellamento e la raccolta differenziata dei componenti o dei materiali vengono il più possibile facilitati in vista del loro riciclaggio oppure, se non è possibile, di un'altra forma di valorizzazione. Questo prodotto rientra nel campo di applicazione della RAEE (2012/19/EU). Deve perciò essere trattato dalle locali filiere del fine vita dei RAEE.

• Responsabilità estesa del produttore:

La commercializzazione di questo prodotto prevede un contributo agli eco-organismi incaricati, in ciascun paese europeo, della gestione del fine vita dei prodotti che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva Europea sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

• La percentuale di riciclabilità:

Calcolata in base al metodo descritto nel rapporto tecnico CEI/TR 62635, la percentuale di riciclabilità del prodotto è valutata nel 91 %. Questo valore si basa su dati raccolti presso una filiera tecnologica organizzata industrialmente e non presume l'uso effettivo di tale filiera a fine vita dei prodotti elettrici ed elettronici.

Suddivisione in:

- materiali plastici (eccetto imballaggi) : 42 %
- materiali metallici (eccetto imballaggi) : 4 %
- imballaggi (tutti i materiali) : 45 %



■ IMPATTI AMBIENTALI

La valutazione degli impatti ambientali considera le seguenti fasi del ciclo di vita: produzione, distribuzione, installazione, utilizzo e fine vita del Prodotto di Riferimento. Tale valutazione è rappresentativa di un Prodotto di Riferimento commercializzato ed utilizzato in Europa, in conformità alle norme prodotto associate.

Per ciascuna fase, i seguenti elementi sono stati presi in considerazione nella modellizzazione:

Fabbricazione	I materiali ed i componenti costituenti il prodotto, tutti i trasporti necessari alla produzione dell'articolo, l'imballaggio ed i rifiuti generati nella fase di fabbricazione.
Distribuzione	I trasporti tra l'ultimo centro di distribuzione del Gruppo e un punto di consegna nella zona di vendita.
Installazione	Il fine vita dell'imballaggio.
Utilizzo	<ul style="list-style-type: none"> • Categoria di prodotto: Passive product. • Scenario di utilizzo: utilizzo domestico stimato in 10 manovre al giorno della durata di 1 secondo ciascuna per 20 anni ed al 30% dell'intensità di corrente nominale. Questi dati relativi alla vita utile sono da intendersi validi ai soli fini della valutazione degli impatti ambientali e devono essere considerati distinti dalla vita utile dichiarata quale garanzia di mantenimento nel tempo della funzionalità del prodotto. • Mix energetico utilizzato per la fase di utilizzo: Electricity Mix, Europe 27 - 2008.
Fine vita	Lo scenario di trattamento a fine vita che, per difetto, massimizza gli impatti ambientali.
Software e basi dati utilizzate	EIME V5 e la sua base dati «CODDE-2018-11»

Profilo Ambientale di Prodotto

Punto luce con pulsante
serie Living Now



SELEZIONE DI IMPATTI AMBIENTALI

	Totale ciclo vita		Materie prime e produzione		Distribuzione		Installazione		Utilizzo		Fine vita	
Contributo al riscaldamento climatico	9.99E-01	kgCO ₂ eq.	9.70E-01	97%	8.85E-03	< 1%	6.98E-03	< 1%	2.70E-04	< 1%	1.33E-02	2%
Consumo dello strato d'ozono	6.48E-07	kgCFC-11 eq.	6.47E-07	100%	1.79E-11	< 1%	5.47E-11	< 1%	1.76E-11	< 1%	3.30E-10	< 1%
Acidificazione dei suoli e dell'acqua	1.63E-03	kgSO ₂ eq.	1.51E-03	92%	3.98E-05	2%	3.21E-05	2%	1.13E-06	< 1%	5.09E-05	3%
Eutrofizzazione dell'acqua	2.09E-03	kg[PO ₄] ³⁻ eq.	1.99E-03	95%	9.14E-06	< 1%	2.58E-05	1%	6.81E-08	< 1%	5.92E-05	3%
Formazione d'ozono fotochimico	1.65E-04	kgC ₂ H ₄ eq.	1.56E-04	94%	2.83E-06	2%	2.30E-06	1%	6.20E-08	< 1%	3.97E-06	2%
Consumo delle risorse abiotiche - elementi	3.36E-05	kgSb eq.	3.36E-05	100%	3.54E-10	< 1%	3.16E-10	< 1%	2.35E-11	< 1%	8.45E-10	< 1%
Energia primaria totale consumata	1.38E+01	MJ	1.35E+01	98%	1.25E-01	< 1%	9.40E-02	< 1%	5.40E-03	< 1%	1.46E-01	1%
Volume netto d'acqua dolce consumato	8.71E-02	m ³	8.61E-02	99%	7.92E-07	< 1%	2.21E-06	< 1%	9.80E-04	1%	1.14E-05	< 1%
Consumo delle risorse abiotiche - energie fossili	1.20E+01	MJ	1.16E+01	97%	1.24E-01	1%	9.77E-02	< 1%	3.07E-03	< 1%	1.89E-01	2%
Inquinamento dell'acqua	2.98E+02	m ³	2.94E+02	99%	1.46E+00	< 1%	1.06E+00	< 1%	1.12E-02	< 1%	1.52E+00	< 1%
Inquinamento dell'aria	8.03E+01	m ³	7.77E+01	97%	3.63E-01	< 1%	6.70E-01	< 1%	1.16E-02	< 1%	1.55E+00	2%

I valori dei 27 indicatori definiti nella PCR-ed3-EN-2015 04 02 sono disponibili in formato numerico sulla base dati del sito pep-ecopassport.org.

Gli impatti ambientali sono calcolati per una configurazione composta da Pulsante e Cover, 2 Falsi polo e Cover, Supporto e Placca. Per i prodotti coperti dal documento, differenti dal Prodotto di Riferimento, per ottenere gli impatti ambientali per ogni fase del ciclo di vita:

- per le configurazioni con differenti finiture e differenti placche in plastica, considerare gli stessi valori degli impatti del Prodotto di Riferimento;
- per le configurazioni con placche in zama, moltiplicare gli impatti del Prodotto di Riferimento per i seguenti coefficienti:

Totale			Fabbricazione			Distribuzione	Installazione	Utilizzo	Fine vita
Consumo delle risorse abiotiche elementi	Inquinamento dell'aria	Altri indicatori	Consumo delle risorse abiotiche elementi	Inquinamento dell'aria	Altri indicatori	Tutti gli indicatori	Tutti gli indicatori	Tutti gli indicatori	Tutti gli indicatori
2,4	7,3	1,3	2,4	7,5	1,3	1,3	1,0	1,0	1,2

N° di registrazione : LGRP-00885-V01.01-IT	Regola di redazione : «PEP-PCR-ed3-EN-2015 04 02»
N° di abilitazione del verificatore: VH02	Informazioni e documentazione: www.pep-ecopassport.org
Data d'edizione: 12-2018	Durata di validità: 5 anni
Verifica indipendente della dichiarazione e dei dati, conformemente alla norma ISO 14025:2010 Interna <input checked="" type="checkbox"/> Esterna <input type="checkbox"/>	
La revisione critica del PCR è stata condotta da un gruppo di esperti presieduto da Philippe Osset (SOLINNEN)	
I PEP sono conformi alla norma XP C08-100-1 : 2014 Gli elementi contenuti nel presente documento non possono essere confrontati con quelli provenienti da un diverso protocollo	
Documento conforme alla norma ISO 14025: 2010 «Etichette e dichiarazioni ambientali - Dichiarazioni ambientali di Tipo III»	
Dati ambientali in accordo con la norma EN 15804 : 2012 + A1 : 2013	

